

高原空气稀薄用15KW柴油发电机大泽动力

产品名称	高原空气稀薄用15KW柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 功率:15KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

高原空气稀薄用15KW柴油发电机大泽动力

大泽动力发电机内饰采用专用消音材料，内置式使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构 3 特别处理的箱体，完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5 特别设置的减震器，使机组运行安静和平 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。在运行的过程中，还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出，调节到并网要求，这样并网柜才能稳定地将各发电机并联起来运作，提供稳定的供电电源。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 210/245kg

外形尺寸： 950*640*700mm

服务承诺：

大泽公司将以满足用户的需求为宗旨，长期为用户提供正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。接到用户反馈的质量问题后，在24小时内作出答复或派出售后服务人员，尽快到达现场，做到用户不满意服务不停止。

服务体系：

一、售前服务

业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导；

二、售中服务

我公司在收到用户通知后立即派业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作；

三、售后服务

- 1、提供免费的机房设计、配电设计；
- 2、免费指导安装、调试；
- 3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供正的备品备件，且维修工程师可为您提供技术援助。

静音柴油发电机组采用较新变速技术，全新i系列发电机组是由大泽公司推出的下一代静音变频发电机组，具有结构紧凑、静音和功能强大的特点。该发电机组采用满足较新排放标准的现代柴油发动机和变速技术，运行速度可以根据负荷自动进行调节，在提供其稳定的电压和频率的同时确保发电机组发挥其较大能效。

大泽专利的燃油系统，具有的超速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全的。

大泽动力柴油发电机组基本特性

发电机低电抗设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的带电动机起动性能。