

混凝土水泥毯边坡排水渠防护 河道改造工程护坡排水沟护渠用水泥毯

产品名称	混凝土水泥毯边坡排水渠防护 河道改造工程护坡排水沟护渠用水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

一般要求

- 1.1.在施工现场进行日夜平均温度可持续5天小于5 或温度明显小于0 时，应明确进入冬季工程施工。
- 1.2当原材料的抗压强度未达到设计方案抗压强度的60%时，不应冻结和清洁。当数据在冻融循环中逐渐冻结和清洁时，其抗压强度不应小于设计方案抗压强度的80%

检验新项目

- 2.1.在铺设复合毛毯之前，应充分夯实路基。简单的测试方法是:用 12mm钢钻，用30kg的工作压力插入不超过5cm的砂土。

检验数量：抽样检验。

检验方法：用工具观察测量。

- 2.2.排水沟和排水沟的侧面可以规定进行整平；沟横截面设计方案规范相对标准偏差问题不易导致超过5c

m. 工业基地平整解决方案，铺装复合结构原材料毯后平整度操作规定用3m弦绳测量，均值损失不超过20mm。

检验方法：用钢尺观察。

2.3.锚索间隔偏差 $\pm 5\text{cm}$ 的规定；挤出机螺杆间隔工程施工偏差2cm。钢钉不能少，也不能多，钢钉要稳定牢固。

检查次数：全数检查。

2.4.浇水要均匀。浇水后，直到毯子的颜色变深。每平方米不少于9公斤(按10毫米厚的毯子计算)，不能少浇水。多浇水不会危及工程施工质量。

2.5.水泥砂浆要均匀，厚度均匀，混凝土水灰比1:3:3:1:4，无漏刷，少刷。

检查方法：观察。

2.6.排水管孔PVC排水管应布置成 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 梅花形，不可忽视，安装牢固。