

内胀式ISE-352-1电动管子坡口机

产品名称	内胀式ISE-352-1电动管子坡口机
公司名称	温州华凯坡割机械有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:华凯 型号:ISE-352-1
公司地址	中国 浙江 温州市 永强高新园区
联系电话	18857750359 18857750359

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	华凯
型号	ISE-352-1	类型	管子坡口机
额定电压	220V	额定功率	1800 (W)
加工坡口形状	V	适用范围	150- 330
冲击频率	50 (Hz)	重量	72 (kg)
刀盘空载转速	14 (r/min)	进刀方式	棘轮
坡管内径	150- 330 (mm)	固定方式	内涨式
坡口范围		切削壁厚	20 (mm)

产品主要性能:

- 1.本设备为内径安装式坡口机,具有重量轻,携带方便等特点;
- 2.本机采用三级行星齿轮减速器减速,可以任意角度操作;
- 3.进刀方式采用棘轮扳手进刀,进刀速度快,并能很好的掌握进刀的速度,省时省力;
- 4.本设备主要用于高精度坡口加工,性能好,操作方便,效益高;
- 5.本设备采用电机驱动,具有切削力大,加工速度快,坡口质量好;
- 6.本设备安装容易,快速,胀紧机构只要插入管子内径能自动定位对中心;
- 7.本设备除对碳钢,不锈钢,合金钢等材料管子的u,v型焊缝的坡口,倒棱,削边等加工外,并能对焊接后的凸面法兰进行加工;
- 8.坡口质量好,速度快,操作简单,切削量可微调,坡口角度在0° -45° 之间任意选择 ;

坡口范围： 150-330mm 切削壁厚： 20mm