

# 云南保山钢制防火隔音门规格及标准、电影院隔音门安装方法

产品名称	云南保山钢制防火隔音门规格及标准、电影院隔音门安装方法
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2200.00/平方
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GYM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

广东亚图科技股份有限公司专业生产销售安装制作防火隔音门根据声学原理专业设计，参照标准设计，五、产品技术标准：钢制隔音门：锁具是隔音门锁，开门为把手或者拉手（客户自选）；门框采用2mm冷轧钢板折弯加工而成，门框厚度不小于150mm。门体外部采用1.5mm冷轧钢板，10mm隔音板、38mm隔音门棉，门内板采用1.5mm冷轧钢板形成坚固结实的结构和外观，门扇厚度不小于75mm。

主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、测听室，公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。

消声频率：50~16KHz

耐高温特性：100

材质：冷轧钢板

降噪效果：显著

启闭轻便、灵活，门缝密封程度好，加工精度高，具有防火和隔声两大功能，有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构，配有大型镀铬冰箱铰链和双开层式闭锁机构，具有较高的隔声量和开启轻便，外形美观等特点。

产品种类：

单开隔音门、双开隔音门。（尺寸、规格根据客户需求定制）

云南保山钢制防火隔音门规格及标准、电影院隔音门安装方法云南保山钢制防火隔音门规格及标准、电

## 影院隔音门安装方法