

# 浙江京元生产 ZAZQ(X)-40G电动三通合流(分流)调节阀 原双能

产品名称	浙江京元生产 ZAZQ(X)-40G电动三通合流(分流)调节阀 原双能
公司名称	浙江京元阀门有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:浙江京元阀门 型号:ZAZQ 规格:DN25-DN450
公司地址	瓯北街道和三村(永嘉县罗浮汽车零部件有限公司内)
联系电话	18969738909

## 产品详情

### ZAZQ(X)-40G电动三通合流(分流)调节阀

#### 详细内容

型号	ZAZQ、ZAZX	口径	DN25-200mm
压力	1.0、1.6、4.0、6.4MPa	材质	HT200、ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti

#### 概述

ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构，接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。

本系列产品口径由25mm至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa，温度范围-60至450。控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。

#### 特点

- 流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
- 除了阀盖处衬套导向外。阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积的大，工作可靠。
- 伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
- 电动操作器有多种形式，可适用于4 ~ 20mA.DC或0 ~ 10mA.DC。
- 电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度。无需伺服放大器。
- 节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投资。
- 波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，杜绝流体外漏。

### 主要零件材料

阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯

推杆、衬套：2Cr13

### 主要技术参数

公称通径DN(mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
额定流量	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
合流										
分流						85	135	210	340	535

### 系数Kv

额定行程(mm) 16                      25                      40                      60

流量特性      直线、抛物线

散热型：铸钢：-40 ~ 450、铸不锈钢：-60 ~ 450

环境温度( ) 普通型(对铸铁而言) 0、铸钢：-40 ~ 250、铸不锈钢：-60 ~ 250

固有可调比R 30

公称压力PN( MPa) 1.0、1.6、4.0、6.4

允许泄漏量 硬密封： 、 级 软密封： 级

作用方式 电关式、电开式

信号范围(mA. DC) 0 ~ 10、4 ~ 20

电源电压 220V、50Hz 380V、50Hz

环境温度( ) 电动调节阀：5 ~ 45 伺服放大器：-10 ~ 55

全行程	12.5	20	32	48
	30	30	48	60

时间S

消耗功	28		35	
率(W)	6	15	25	40

配套用电动执行机构有关技术参数

公称通径DN( mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
-------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

电动执 普通型 ZAZ-60 行					DKZ-410			DKZ-410		
------------------	--	--	--	--	---------	--	--	---------	--	--

机构型 号	DKZ-310							DKZ-510		
-------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

电子型 JHZA Z JHZA Z2				JHZA Z3				JHZA Z4		
--------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--

行

4000

电动执 普通型 400  
机构推

6400

6400

力(N) 电子型 2000 4000

6000

8000