

厂家销售 ZDLM电子式电动调节阀 浙江京元阀门原双能

产品名称	厂家销售 ZDLM电子式电动调节阀 浙江京元阀门原双能
公司名称	浙江京元阀门有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:浙江京元阀门 型号:ZDLM 规格:DN25-DN500
公司地址	瓯北街道和三村（永嘉县罗浮汽车零部件有限公司内）
联系电话	18969738909

产品详情

ZDLM电动套筒调节阀概述

ZDLM电动套筒调节阀，接受调节仪表输入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及电源即可控制运转，实现对工艺管路流体的自动调节控制。广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数，如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值，是符合IEC标准的通用调节阀产品。双座阀具有不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点，适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合，广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。

公称通径	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
阀座直径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
额定数K10v	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2000	2700	
公称压力 (MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10													
行程 (mm)	16	25	40	60	100	130								

流量特性	直线，等百分比，快开					
工作温度	-40~+230（常温型）、散热片式+230~+450（中温型）特殊订货					
法兰尺寸	符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准					
阀体材质	WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等					
阀芯材质	304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等					
阀体型式	直通双座铸造球型阀					
上阀盖型式	普通式（常温），热片式（中温）					
配用电动执行机构	PSL-202	PSL-204	PSL-208	PSL-312	PSL320	PSL325
361L	361LSA-20	361LSB-30	361LSB-50	361LSC-65	361LSC-99	361LSC-
	361LSA-20	361LXB-30	361LXB-50	361XC-65		361LXC-
					361LXC-99	

2.电动套筒阀技术参数

公称通径	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
阀座直径mm	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300
额定线性	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1000	1600
等百分比	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	900	1440
公称压力(MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10											
行程(mm)	16	25			40			60			100	
流量特性	线性、等百分比、快开											
工作温度	-40~+230（常温型）、散热片式+230~+450（中温型）、特殊订货											
法兰尺寸	符合JB/79.1-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准											
阀体材质	WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等											
阀芯材质	304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等											
阀体型式	直通单座铸造球型阀											
上阀盖型式	普通式(常温)、散热片式(中温)											
配用电动执行机构	PSL 3611	PSL-202	PSL-204	PSL-208			PSL-312			PSL-320		
		361LSA-20	361LSB-30	361LSB-50			361LSC-65			361LSC-99		
		361LXA-20	361LXB-30	361LXB-50			361LXC65			361LXC-99		