

厂家供应壁挂式直流电源柜20AH/110V48V220V直流屏柜

产品名称	厂家供应壁挂式直流电源柜20AH/110V48V220V直流屏柜
公司名称	深圳市创星电力科技有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:创星电力 型号 : :20AH/110V 产地 : :深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道塘下涌文仔坑路5号2楼
联系电话	0755-29595832 13424299623

产品详情

一、概述

壁挂电源是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想，由整流模块、监控模块、配电单元和电池安装箱构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，对系统监控和电池自动化管理功能完善，具有与自动化系统连接四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。

二、系统功能特点

I 适合构成38AH/220V、65AH/110V以下的系统。

I 模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构，安装、维护方便。

I 可安装3个5.0A/220V、5.0A/110V自然冷模块。

I 降压单元具有自动硅链降压功能，可达电流5A,冲击电流30A/0.5S。

I 监控器采用LCD显示，汉字菜单，按键操作，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准。

I 监控器具有对电池自动管理的功能。

I 提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择,可与电站自动化系统连接。

I 监控器实现电池电压、控母电压，控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。

I 配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、3路馈电输出。

I PT供电时系统自动限制输出功率。

三、系统技术指标

交流输入电压：220V ± 20% PT供电电压：100V ± 10%

电网频率：50Hz ± 10% 功率因数：0.85

输出电压范围：90V-140V连续可调（对于110V系统）

180V-280V连续可调（对于220V系统）

输出限流：0.2A-2.5A(单模块) 稳压精度：± 0.5%

稳流精度：± 0.5% 纹波系数：± 0.1%

均流度：5% 效率：93% 绝缘电阻：
10M

输出过压保护：280V ± 2V(220V), 140V ± 2V(110V)

绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧无闪络。

相对湿度：90% 环境温度：-5 ~ 45 可闻噪音：
55Db

四、外形尺寸：900X300X560(高X宽X深)