

柔性速干水泥毯 水池排沟渠防水水泥毯 耐酸碱水泥毯

产品名称	柔性速干水泥毯 水池排沟渠防水水泥毯 耐酸碱水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

基坑开挖

根据施工路线安装的制定规定，沟渠两侧必须平整，沟渠边坡不得有虚土和裂缝。为了压实水的破坏部位，除护坡中的碎砂和砾石外，必要时应选择三七石灰土进行压实，或灌浆后加固堵漏结构，规定解决部位具有良好的可靠性！

铺设

原材料可以垂直和水平铺设。保证基材整平，否则会影响外观质量！

接缝处解决。

(1)在两个相邻连接处，纵向挖宽10cm，深度是运河水泥毯凹痕的两倍，可将运河水泥毯接头放入并铺设。

2沿水流方向将顶层混凝土覆盖层压在下一层混凝土覆盖层上，累加部位不得小于10cm。

在接口处均匀擦拭密封剂。

用538mm不锈钢板小螺丝将两条不同的水渠水泥毯固定不动。

沟边解决用螺栓将原材料边缘固定在沟边上，累积处也用螺栓固定，固定后用土覆盖边缘即可。