

绿滨垫厂 重庆绿滨垫流水线作业生产厂家

产品名称	绿滨垫厂 重庆绿滨垫流水线作业生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 品牌:瑞宏丝网 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

绿滨垫生产厂家 绿滨垫源头生产厂家

绿滨垫由各种网孔规格的格宾网片按照ASTMA975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水性的、整体的支挡结构，用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝表面涂塑PVC,以增强网丝的抗腐蚀性能。

绿滨垫的用途：

- (1) 固岸。
- (2) 河道护坡、护底。
- (3) 坡脚防护。
- (4) 闸下消能工加固。
- (5) 护堤丁坝。
- (6) 冲沟防护。此外,绿滨垫还适用于桥墩护砌、码头固壁、滑坡防治、截流抛石等工程。

一、绿滨垫丝径：

- 1、网丝的范围在2mm-4mm
- 2、边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3、绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

二、绿滨垫孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

绿滨垫的结构：

1.绿滨垫在耐磨作用的展现下有效抵挡水流的冲蚀作用，保证堤防工程的顺利进行，同时为周围植物生长提供良好的环境，实现现代水利建设与生态环境保护相结合的双重功效，促进堤防工程事业的有效进步和发展

2.绿滨垫具有耐寒，不冻胀、耐腐蚀，使用寿命长、环保，可植被造型、透水性好，不用另建透水系统、造价低，节约工程成本、安装简单方便，不用技工等特点。另外绿滨垫的规格及原材料多样化，满足不同客户的不同需求

3.绿滨垫工艺多用于水利工程的护岸墙体、护坡，其建筑物主体由矩形式网箱这种基本元件叠加而，类似于堆积木形成的蜂巢型结构，具有良好的生态性、透水性、柔韧性、抗冲性、防浪性等多项优点，在水环境综合治理中逐步受到水利工作者的青睐。

绿滨垫护岸的优势：

- 1、变形能力强，能很好的适应地基的变形。
- 2、柔韧结构，不易断裂。
- 3、耐久性、经济性。
- 4、能有效地抵抗地震的冲击力。
- 5、具有透水性。
- 6、提供植被绿化美化，自然景观环境。
- 7、导入了生态环境的理论，能有效减小对环境的影响。