

# 阜阳市防火门厂|仓库耐晒钢质防火门|大量现货防火门|商场超市 写字楼小区防火门批发

产品名称	阜阳市防火门厂 仓库耐晒钢质防火门 大量现货防火门 商场超市 写字楼小区防火门批发
公司名称	安徽合盾消防设备有限公司
价格	245.00/平方米
规格参数	规格:甲级, 乙级, 丙级 颜色:可选 产地:安徽
公司地址	安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中瑞大厦科研楼A座5层A区3101 (注册地址)
联系电话	15715690119

## 产品详情

安徽防火门生产厂家, 安徽阜阳市钢质防火门甲乙丙级, 阜阳市现货防火门, 写字楼小区防火门批发, 商场超市仓库防火门定制批发, 阜阳市无机布防火卷帘门生产, 阜阳市钢质防火窗, 阜阳市防盗门, 自建别墅门, 农村门, 街门定制, 阜阳市木质防火门批发。

现货防火门各种尺寸齐全, 价格低质量好, 当天发货, 欢迎来电咨询订购。

超大防火门可做到3000\*3000,4000\*4500以上, 价格便宜, 质量好, 证件齐全, 一槓起批。

钢质防火门产品说明及特点:

### 主要技术指标

#### 耐火等级耐火极限常规指标

甲级 1.5h符合国家标准

乙级 1.0h符合国家标准

丙级 0.5h符合国家标准

## 钢质防火门选材说明：

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐温环保防火珍珠岩，表面静电喷塑处理，配套不锈钢防火锁（或管井锁），钢质镀锌（不锈钢）防火铰链、闭门器等。

## 主要技术性能：

- 1.耐火极限：甲级为1.5，乙级为1.5h，丙级为0.5h。
- 2.装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择。

## 门开启方向的确定：

- 1.防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在右为右外开。
- 2.门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

标准洞口尺寸：（其它尺寸均可定做，出货快，质量好，价格低）

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021  
2124

## 订货流程：

买家自定洞口尺寸——传真到我公司——厂家与买家对单无误后签订购销合同——买家下定金（一般为货物总价的30%）——按约定的工期出货（一般通过物流公司托运到买家，同时买家付清余款）

## 结构及参数

- 1.门的整体外形结构 门框、门扇焊接，门扇包边用自攻螺丝联接，门外表面喷塑。
- 2.门扇厚度：按检查报告制作
- 3.门框侧壁宽度：门框侧壁宽度100mm、110MM。
- 4.双扇门中缝的连接方式 双开门中缝采用平口形式连接加盖缝板。
- 5.门扇与门框的搭接量 门扇与门框的搭接量为15mm左右
- 6.合页的规格型号及数量 采用125mm专用防火铰链，每只门扇3只，超大型门扇装配多只铰链。
- 7.门扇内部结构 钢板+ +钢骨架/防火珍珠岩+钢板。

8.玻璃的开口尺寸 常规尺寸为200\*600，可按客户要求开孔

9.密封条的设置 门框裁口及门扇中缝盖缝板贴防火膨胀密封条。

[材料]：钢板厚度1.2/0.8 MM

锁具：防火锁，填充材料：防火珍珠岩

[适用场所]：消防通道，机房等消防场所，适用高层建筑及厂房的消防通道。

[包装]：纸皮、膜

[五金]：含五金配件。不需要在另外购买其它配件等！

[质量]：提供全套消防资料。按国标生产，产品经国家检测部门检验合格并颁发检验证书，经国家公安消防部颁发生产型式认可证书。表面静电喷涂处理（烤漆），

[安装]：产品不含安装,出厂价

[颜色]：灰白、浅灰、红色等（可选）

[图片]：不排除色差存在。或者客户可以用照相机拍下需要的款式发给我们，我们按照来图定做！所有门款式按订单生产。

[运费]：产品不含运输费用。

[物流]：采用物流方式运输。正常付款后15天内发货，运输时间大概2~15天不等视地区远近而定。物流公司运输时我们会找物流运输，货到需要自提。量大我厂可找当地返程车带货回去,价格会便宜.

欢迎联系来电订购，厂家出货，价格从优。