

# 高透明PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 化妆品瓶子专用料

产品名称	高透明PETG 美国伊士曼 CN015 耐化学 化妆品瓶子专用料
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:PETG 型号:CN015 特性级别:高透明
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

### 规格用途

规格级别  
该料用途  
备注说明

外观颜色

### 技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ASTMD792	1.20	g/cm <sup>3</sup>
	收缩率-流动		ASTMD955	0.30	%
硬度	洛氏硬度(R级,23 ° C)		ASTMD785	105	
机械性能	抗张强度	屈服,23 ° C	ASTMD638	50.0	MPa
		断裂,23 ° C	ASTMD638	35.0	MPa
	伸长率	屈服,23 ° C	ASTMD638	4.5	%
		断裂,23 ° C	ASTMD638	190	%
冲击性能	弯曲模量(23 ° C)		ASTMD790	1800	MPa
	弯曲强度(23 ° C)		ASTMD790	67.0	MPa
	悬壁梁缺口冲击强度	-40 ° C	ASTMD256	38	J/m
		23 ° C	ASTMD256	70	J/m
	无缺口悬臂梁冲击	-40 ° C	ASTMD4812	无断裂	
		23 ° C	ASTMD4812	无断裂	
	装有测量仪表的落镖冲击(23 ° C, EnergyatMaxLoad)		ASTMD3763	40.0	J

热性能	载荷下热变形温	0.45MPa,未退火	ASTMD648	71.0	°C
	度	1.8MPa,未退火	ASTMD648	63.0	°C
光学性能	透射率(总计)		ASTMD1003	90.0	%
	雾度		ASTMD1003	0.60	%