

山西阳泉自建房屋安全鉴定能出报告的机构

产品名称	山西阳泉自建房屋安全鉴定能出报告的机构
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

产品详情

检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋，属于常规的安全鉴定检查，也是房屋安全类型中最常见的一种，鉴定的复杂程度根据现场实际情况来确定，此类型房屋往往受使用环境的因素而影响

1房屋倾斜的测点布置 1) 当从建筑外部观测时，测站点的点位应选在与倾斜方向成正交的方向线上距照准目标1.5~2.0倍目标高度的固置。当利用建筑内部竖向通道观测时，可将通道底部中心点作为测站点； 2) 对于整体倾斜，观测点及底部固定点应沿着对应测站点的建筑主体竖直线，在顶部和底部上下对应布置；对于分层倾斜，应按分层部位上下对应布置； 3) 按前方交会法布置的测站点，基线端点的选设应顾及测距或长度丈量的要求。按方向线水平角法布置的测站点，应设置好定向点。

2房屋倾斜的数据处理及依据 1) 数据处理 房屋倾斜测量，宜通过房屋顶部相对于底部或各楼层间上部相对于下部的水平位移，分别计算整体或各层间的倾斜率和倾斜方向。 3项目中常见的问题

1) 对于钢柱厂房外贴墙的倾斜以墙面为测点是不合适的，此时应单独测量抽查的钢柱棱角。

2) 对于围墙的倾斜测量与沉降一样不能反映主楼的倾斜，故应单独说明围墙或重新布点。

3) 检测报告中需明确测点：外墙转角、外墙面、混凝土柱面、钢柱棱角等。