

四川psp钢塑复合管厂家 冷热水管 饮用水管 dn15

产品名称	四川psp钢塑复合管厂家 冷热水管 饮用水管 dn15
公司名称	四川锦睿管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn15 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1666号经开孵化园
联系电话	19981265190 19981265190

产品详情

psp钢塑复合压力管为内外层采用聚乙烯、中间层为钢层的多层复合结构管道，具有卫生环保、高强度、不变形，耐腐蚀、阻力小等特点；产品采用扩口连接、不渗漏的方式进行连接；主要应用于高层建筑主立管等方面。

特点

高强度，不变形；耐腐蚀、阻力小，连接方式产品采用双热熔或扩口连接、不渗漏

高强度，不变形；耐腐蚀、阻力小。

psp钢塑复合压力管PSP优点

PSP管既继承了金属管和塑料管的优点，又克服了它们各自的缺点，是集金

属管和塑料管优点为一体的新型管材。

(1) 具有超过塑料管强度的较高强度、刚性、抗冲击性，具有类似钢管的低膨胀系数和抗蠕变性能，埋地管可以承受大大超过全塑管的外部压力。

(2) 具有自示踪性，可以用磁性金属探测器进行寻踪，不必另外埋设跟踪或保护标记，可避免挖掘性破坏，为抢修和维护提供极大的便利。

(3) 无需作任何防腐处理即可安装，节约了工程费用。

(4) 完整的钢管层为管体的主承压层，因此管材的承压能力不受塑料层性能变化的影响。

(5) 具有优异的密封性能，抗拔脱，易安装，同时还具备管材、管线各种变形的自适应能力。

(6) 具有一定的柔性，可以弯曲，从而使装卸、运输、安装的适应性及运行的可靠性较高。地下安装可有效承受由于沉降、滑移、车辆等造成的突发性冲击载荷。定尺（12m）单支钢塑复合管可以单向弯曲 25° ，节省了小角度转向变头的用量。

(7) 管壁光滑，流体阻力小，不结垢，在同等管径和压力下比金属管材水头损失低30%，可获得更大的传输流量

psp钢塑复合压力管连接方式

产品采用扩口连接、不渗漏。

psp钢塑复合压力管应用领域

高层建筑主立管

psp钢塑复合压力管建筑工程

适用于公共建筑、住宅供水管道。

psp钢塑复合压力管市政工程

适用于城市供水管道系统、燃气输送系统。

psp钢塑复合压力管通信工程

适用于通信线路保护、屏蔽套管系统。

psp钢塑复合压力管工业领域

可广泛用于石油、化工、制药、食品、矿山等领域。