

## 日本三井POE（三井POE代理商）

产品名称	日本三井POE（三井POE代理商）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

POE.9061重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.862 g/cm<sup>3</sup>弯曲模量:6.50 MPa硬度:59。 POE.9071重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.870 g/cm<sup>3</sup>弯曲模量:12.60 MPa硬度:68。 POE.PX9361重要参数：熔体流动速率:3.5 g/10min密度:0.884 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:1.17 MPa断裂伸长率:690 %弯曲模量:4 MPa

POE (Polyolyaltha Olfin):聚乙烯辛烯共弹性体

一种POE弹性复合材料，适用作儿童或成人用的尿裤、弹性腰围等所使用的材料，包括里层和复合层，所述的里层是由两层POE压模构成，双层POE压膜里层的正反两面复合复合层，复合层为无纺布或塑料膜。无纺布可以采用直线梳理法制作，无纺布或塑料膜的表面呈弹性凹凸纹路，好呈齿形状，以进一步提高该复合材料的拉伸效果。

POE是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。POE分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。POE分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。

POE塑料主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料;化妆品、食品等软管包装;运动鞋底发泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜;也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。