

# 高流动TPU 德国拜耳385 E薄壁制品 软管 容器 工程应用 型材聚氨酯原料

产品名称	高流动TPU 德国拜耳385 E薄壁制品 软管 容器 工程应用 型材聚氨酯原料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	35.00/1kg
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:385 美国:德国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

TPU(聚氨酯热塑性弹性体)385 E/德国拜耳科思创塑胶原料

特性：高流动

用途：薄壁制品，健身器材，软管，容器，工程应用，型材

加工方法：注塑，挤出

参数：密度：1.2g/cm 拉伸断裂强度：50MPa 断裂伸长率：500% 耐磨性：30mm  
压缩变形：50%

热塑性聚氨酯弹性体TPU之特点：

- 1.耐磨性、耐气候性和低温弹性优异；
- 2.强韧、拉伸和撕裂强度优,压缩变形小；
- 3.耐溶济、耐水解、抗霉菌、耐环境、化学稳定性好；
- 4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性、较高的弹性、水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性、坚韧性和耐油性；
- 5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大、耐环境性、压缩应力、动态生物等相应提高；
- 6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度。成型加工:可注塑、挤出、压延复合,也可粘接、焊接

TPU应用：变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材、.