

# 固滨笼厂家 固滨笼大规模生产厂家

产品名称	固滨笼厂家 固滨笼大规模生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	品牌:瑞宏丝网 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

为了保障水利工程的正常运转和保护广大人民的生命财产安全，今后一个较长的时期内，国家应将不断加大水利工程病险水库的整治力度和大中型灌区的干支渠配套改造防渗力度，以利于水利工程更好地为社会经济发展发挥更大的作用。要想很好地完成水利工程建设，用的较多的一种产品就是固滨笼。固滨笼的柔性，稳定性能很好的完成水流与地面的对接。

固滨笼又名格宾笼、格宾石笼、格宾网箱，是由机编双绞合六边形金属网面形成，采用高镀锌低碳钢丝编织而成的蜂巢格网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度、不易被拉断，填充料之间又充满了空隙，具有一定的适应变形能力。

固滨笼作用用途：

- 1.河道,边坡防护/加固：扁平的外形结构加上自身良好的柔韧性和对地基适应性的优点,使其具有更好的稳定性和防冲刷性能,能抵御强劲风暴及河水的长时间冲刷,面对不均与地面沉降时整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。
- 2.桥梁防护：简便的施工工序,较强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的优选。
- 3.自然护岸：独有的透水性和可植被性使其成为水利界既具有防护性又具备自然绿化性的防护材料。

固滨笼规格型号、生产过程：

固滨笼网孔：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

固滨笼丝径：2.0-4.0mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

厚度：0.3-1.5m(含1.5m),特殊尺寸均可进行加工制作。

原材料选取（盘条）——冷拔,镀锌/pvc覆膜——机器编织——机械剪切--机械翻边——组装——产品检验——包装运输。

固滨笼结构特性：

- 1.自透水性：箱内的填石料间存在较多的孔隙,这利于结构后填土中孔隙水的排出,降低土体中孔隙水压力,土体的抗剪强度,有利于整个结构的稳定；同时,节省了传统支挡结构所需的排水设施的相关费用,降低了结构的整体造价。
- 2.可植被性：箱内的孔隙水为水体流动创造了条件,实现了水与土体的自然交换,这使植被的自然生长成为现实,一段时间后,结构与自然达到和谐统一。
- 3.寿命长：该产品原材料为10%铝锌合金钢丝,优良的工艺基础了镀层厚度的均匀性,抗腐蚀性更强,其使用寿命可达100年（详细见技术文件）。
- 4.经济性：该结构只需块石填充即可形成完整的防护体,所用填充物造价低价格,或接近浆砌石价格。特别是在土质,地基基础较差地段修建防护工程,可缩减地基处理的大笔费用,更加体现其价格低廉的性。
- 5.施工方便：产品可按设计意图,工厂化生产制作出半成品,施工现场则按设计图进行组装定型,操作简便,受气候干扰小,且适宜于机械化操作,既可施工质量又可加快工程进度。