

# 四川供应不锈钢电动伸缩门004号钢铁雄鹰门

产品名称	四川供应不锈钢电动伸缩门004号钢铁雄鹰门
公司名称	四川广艺不锈钢电动伸缩门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:15000 ( mm ) 产地:四川
公司地址	中国 四川 成都市 成都市成华区龙潭院东路 ( 含东门分部 )
联系电话	86 028 84815215 13018226086

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	15000 ( mm )
产地	四川	品牌	gy
类型	不锈钢电动伸缩门	颜色	不锈钢原色
安全等级	B级	开关类型	自动
水密性	防水 ( 防雨 )	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
品种	不锈钢电动伸缩门	使用范围	学校机关单位 , 厂房
制作工艺	冲压和人工配合	特殊用途	自动
金属材质	不锈钢		

### 该伸缩门驱动系统配置

无轨道一体电机

机器人伸缩门双电机

性能结构紧凑、性能稳定；起动力矩大；适应频繁正反转；热保护装置，确保使用寿命；在停电状态下，可转手动；- 40 低温环境下正常工作；刹车装置，准确停机。	技术参数额定电压/频率：220v/50hz工作温度：-40 ~ +110 电流：3a电机额定转速：1380转/分减速器输出转速：46转/分功率：600w绝缘等级：e级
--	---

## 无轨伸缩门控制系统

性能特点	
1、工作温度：-25 ° ~+75 °	2、额定电压：220v ± 10%
3、额定功率：100w	4、相对湿度： 95%
5、遥控距离： 30m6、以单片机为核心设计，功能齐全、性能稳定。7、可任意采用线线式或全遥控式信号传输，方便可靠。8、电子起步装置，确保机头起步平稳。9、红外线防碰装置，保证安全。10、磁敏限位开关，确保机头行驶准确到位。11、红外线防爬系统接口，可随时增加防爬系统。12、显示屏接口，为伸缩门增加无限广告效益。	

## 显示屏

性能特点	
1、工作温度：-25 ° ~+75 °	2、额定电压：220v ± 10%
3、额定功率：30w	4、相对湿度： 95%