

2方履带混凝土搅拌车 泥泞路混凝土搅拌运输车

工程履带水泥搅拌罐车

产品名称	2方履带混凝土搅拌车 泥泞路混凝土搅拌运输车 工程履带水泥搅拌罐车
公司名称	济宁安捷重工机械有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	外形尺寸(c:550*200*290 发动机功率:75kw 发动机型号:微柴4102
公司地址	山东省济宁市济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18863786320

产品详情

一、产品特点

- 1.转弯半径小
- 2.履带底盘适应各种复杂地形使用
- 3.适用泥田脱困能力强
- 4.可实现干湿两用，一机多用
- 5.增压发动机，动力强劲节能

二、产品简介

履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成，具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形，与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度，速度太快，会产生离析现象，而进料速度太慢，又影响工作效率。因此，进料小锥设计呈漏斗状，可确保顺利进料，防止混凝土溢出。滚道为锻件，整体锻造而成，工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒，具有结构刚度高，耐磨性能好，流畅地进出料。

SD-HLD 履带式混凝土搅拌车	
发动机	4105增压/4108增压
发动机功率 (kw)	70kw

理论速度正档 (Km/h)	0.9-15
倒档 (Km/h)	0.9-2.6
额定爬坡度 (度)	上坡30 , 下坡30
离地净高 (mm)	350
底盘长*宽*高 (cm)	300cm*160cm*45cm
履带中心距 (mm)	960
履带接地长度 (mm)	2700
整机重量 (kg)	3800
罐体容量	2-4m
实际出料量	1.5-3m
卸料方式	自卸