

25KW高原柴油发电机移动装置要求

产品名称	25KW高原柴油发电机移动装置要求
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW高原柴油发电机移动装置要求

继电保护装置是确保供电，保护电气设备而设置的，因此，对它的要求如下：

动作迅速 当供电系统或电气设备发生故障时，继电保护装置动作时限应短迅速切除故障，以减轻被保护设备的损坏程度，阻止故障的蔓延。对于电气元件，产生的热量与短路电路电流通过的时间成正比，因此，保护装置切除得越快，产生的热量就越小，设备就不易损坏。

灵敏度高 灵敏度是指保护装置对保护范围内的故障或不正常状态的反应能力。灵敏度越高，故障发觉和切除时间就越短对系统和设备的破坏就越小。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机运行过程中，启动失败现象作为影响设备运行的重要因素之一，造成该问题的主要原因体现在多个方面：首先，电源方面，发电机控制电源属于保险熔断开关，如果出现保险丝熔断，那么设备将无法运行；其次，燃油方面，发电机燃料主要是，油量不足，无法满足供油阀门需要，直接影响设备运行；再次，电压方面，通常情况下，发电机蓄电池电压需要达到22V以上，设备才能够运行，低于该标准，