

# 时风三轮搅拌罐车 小型混凝土搅拌运输车 三马车运输车方便灵活

产品名称	时风三轮搅拌罐车 小型混凝土搅拌运输车 三马车运输车方便灵活
公司名称	济宁安捷重工机械有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	外形尺寸(c:350*180*210c 发动机功率:75kw 发动机型号:常柴490
公司地址	山东省济宁市济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18863786320

## 产品详情

三轮搅拌车它主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，它是由耐磨薄钢板制成，为了能够自动装、卸混凝土，其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来完成。

### 农用三轮搅拌车底盘参数

车辆名称：	农用三轮搅拌车	轴距：	1800
发动机：	常柴28马力	排量 ( ml):	1596
外形尺寸：	5000*1950*2350(mm)	搅拌容积：	1.5立方搅拌车
总质量：	2500 ( kg )	弹簧数:	4/5/6
整备质量	1020(kg)	额定质量：	1500(kg)
轴数	2(二轴) (4*2)	车速：	50(km/h)
变速箱：	4档	前后桥：	后桥
轮胎数：	5	轮胎规格：	750-16轮胎
前轮距：	1030 , 1029	后轮距：	1030/1080

### 三轮搅拌车上装配置

罐体材质：	采用耐磨Q345B钢材，厚度为5mm,耐磨能力是16Mn的2.5-3倍，抛丸防锈处理。		
叶片材质：	5#厚合金钢（加装耐磨条提高使用寿命）	密封头材质：	6#厚双封头合金钢
减速机：	重庆乐珐 承载能力强，故障率低	液压系统：	国产液压系统
拖轮：	选用大尺寸拖轮，提升罐体运转稳定性	散热系统：	新乡散热器18升

进料速度：	进料速度m <sup>3</sup> /min 3	出料速度：	料速度m <sup>3</sup> /min 2
供水系统：	180L加大水箱气压供水	操作方式：	左右两边和驾驶室三方操作
卸料范围：	180°上下左右高度调节	安全装置：	加装漏料接收装置
特点：	搅拌筒采用双对数螺旋曲线设计，导流孔和搅拌板配置比，使搅拌筒转动平稳，混凝土均质性好，进出料速度快，残余率低，使用寿命长。		