

烟台东营济宁新汶矿业电话KTH17系列矿用本安型电话机

产品名称	烟台东营济宁新汶矿业电话KTH17系列矿用本安型电话机
公司名称	山东泽凡信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阜新中安 型号:KTH17 产地:辽宁
公司地址	山东省济南市历下区山大路157号D栋2705室
联系电话	15650588101

产品详情

烟台东营济宁新汶矿业电话KTH17系列矿用本安型电话机

防爆电话机详细参数：1 用途及功能KTH17矿用本安型电话机是本质安全型电气设备，发号方式为双音频发号，适用于煤矿井下含有瓦斯（甲烷）爆炸性气体混合物的危险场所，作通讯联络之用。通过其关联设备电话耦合器可以和程控调度交换机配接，与其连接的电缆长度5km。KTH17矿用本安型电话机具有外形美观、体积小、重量轻、性能可靠等特点。可代替国内外同类产品，防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI。2 结构特点2.1 话机外壳采用防静电阻燃ABS塑料注塑而成，防水、防尘、防腐，防护等级达IP54，适用于极为恶劣的环境。2.2 坐、挂两用安装，采用新型无触点开关，使用寿命长，有效解决机械开关故障多、易损坏的缺点，话机上无任何可动零部件。2.3 键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示，并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。2.4 全新的结构设计，独特的安装小腔使安装外线和更换手柄更加方便（不用开大盖）。2.5 设有通话距离增益调节开关，可根据话机与调度总机的距离，调节送受话增益，适用于煤矿井下通话距离长、线路绝缘不好的情况。3 技术参数3.1 馈电电压：DC48V3.2 振铃电压：AC75V ± 15V3.3 振铃声级：80dB（5km仿真线）3.4 电声及发号指标：符合GB152793.5 本质安全参数：Ui：DC60V/AC90Vli：DC22mA/AC22mA3.6 外形尺寸：285mm × 175mm × 135mm