

# 高原20kw发电机工作时间长

产品名称	高原20kw发电机工作时间长
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原20kw发电机工作时间长

在大泽发动机未发动前，接通电源开关，蓄电池通过充电指示灯给发电机转子激磁线圈供电使其产生磁场，充电才会指示灯发光。发动机起动后通过传动皮带带动发电机转子旋转，当发动机转速达到高度（零电流转速），转子激磁线圈磁场与定子线圈有相对运动，使定子线圈感应三相交变电流，发电机开始发电；同时由于发电机发出的电压高于蓄电池电压，充电指示灯熄灭，蓄电池不再向发电机激磁线圈供电，激磁线圈由发电机自供电；

- 调节器通过控制激磁电流的通断来控制电压的高低，使电压稳定在规定的值。

型号：TO22000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 安装发电机的时候需要注意的多方面：

- 在设计建造发电机房时应尽量给以后的维修留下较宽松的空间，机房建造的位置尽量离住宅区远些；
- 发电机组排烟出口处应安装金属波纹管，它能起到吸收膨胀和减少机组震动的作用；
- 机组排烟消声器安装时不宜离发电机太远，以便加热迅速；消声器与排烟管应用吊架或支承架承重，严禁直接承重在发动机上，以免损坏发动机的增压器；
- 在安装电喷式发电机组时，如果要在机体上进行电焊工作，把电喷模块上的接线插头拔离插座，避免因电焊产生的高压烧坏电喷模块。