

鹤壁市星光有机肥设备厂翻堆机

产品名称	鹤壁市星光有机肥设备厂翻堆机
公司名称	鹤壁市石林星光有机肥设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:星光 型号:国标 外型尺寸:国标 (mm)
公司地址	中国 河南 鹤壁市山城区 山城工业区
联系电话	86-03922568228 13033878448

产品详情

品牌	星光	型号	国标
外型尺寸	国标 (mm)	包装范围	国标 (kg)
电源电压	国标 (V)	功率	国 (Kw)
产量	国标 (t/h)	计量精度	级
类型	翻抛机	产品类型	全新
肥料类型	有机肥		

可提供生产指导，测土配方、提升肥的质量、从建厂规划到生产销售的一条龙服务。您选择的不只是一台设备，而是能扶持您发展壮大的团体。·产品型号规格、主要技术批指示：翻堆机型号 xgfd-2000 翻堆宽度 2000mm 翻堆高度 600mm-800mm 堆积物行间距 0.5-0.8m 物料颗粒最大直径 250mm 动力 30马力 水冷 电起动 最大转速 2200转/分 额定功率 2200转/分 工作速度 7.5—8m/分 行驶速度 50m/分 前进3挡 后退1挡 工作刀直径 600mm 处理能力 每小时400—500立方米 该机每小时可翻拌400-500立方（相当于100个人同时不知疲倦的工作量）。可折合成品肥160—200吨以上，一个日产30吨成品肥的有机肥厂，工人操纵机器只需工作十几分钟（指实际翻拌时间）即可，吨肥耗能不足1kw，平均每立方耗油0.03元。全厂人员最多4、5个。使成品肥形成明显的价格优势。先进的发酵工艺采取的是微生物好氧发酵，我厂生产的自行式翻堆机根据好氧发酵的原理设计，使发酵菌拥有了充分发挥其功能的空间。如果肥堆过高或用斗类机械，槽式发酵等，肥堆内就会形成厌氧状态，使发酵菌的功能不能充分发挥，也就影响了成肥的质量和它的生产周期。更适合微生物发酵物料成肥的作用机理和工艺要求，能有效地把粘稠物料与微生物制剂、秸秆粉拌匀。为物料发酵创造了更好的好氧环境。物料在这种松散物料性状态下，7-12小时除臭、一天升温、三天开始干爽、五至七天成肥，不仅比深槽发酵速度快得多，还有效防止了发酵过程中硫化氢、胺气、吡啶等有害、恶臭气体的产生，即符合环保要求，又能生产上好的生物有机肥。有机肥翻堆机有大小等各种型号，适合粘稠性物质如物料、滤泥、糠醛、秸秆、草类、蘑菇种植等。可满足多层次有机肥，蘑菇种植等生产商的需求。地面堆置发酵是目前较先进和最节省土建、人力资源的一种制肥模式，需将物料堆成长形条垛，由翻堆机定时对物料实施搅拌、破碎，在好氧条件下进行有机物的分解。兼有破碎的功能，大大节省了时间和劳力，使有机肥厂生产效率和产品质量有显著提高，成本大大降低。也可增加一些辅助设施，如自动洒菌装置等。该机采取四轮行走设计，可前进、倒退、转弯，由一人操控驾驶。行驶中整车骑跨在预先堆置的长条形肥基上，由机架下挂装的旋转刀轴对肥基

原料实施翻拌、蓬松、移堆，车过之后篡成新的条形垛堆。该机即可在开阔室外露天场地，也可在车间大棚中实施作业。具体要求：1、翻堆机场地必须平整、坚实、作业区域内不得有大于50mm的凹凸面，长度不限，宽度应保证本机的迴运调头。

2、待翻拌的原肥堆积，宽度不得大于2000mm，高度不得超过800mm，且条状直线堆积。

翻堆机的维护和保养

1、班保养（工作10小时）检查，拧紧各连接螺栓、螺母，检查放油螺塞有无松动。

2、检查各部位插销，开口销有无缺损，必要时更换新件，开口销不得用它物代替。

3、检查变刀是否缺损和紧固螺栓有无松动，必要时补齐、拧紧。4、清洗翻堆机上的板结附着物。5、翻拌机工作一季后，更换减速箱齿轮油，检查各部位轴承，拆开清洗后涂抹新黄油，装好，如磨损严重予以更换。6、检查弯刀是否不同程度磨损，必要时更换新刀。

7、翻堆机长期不工作，各外露部位应涂油防锈，置于室外时应覆盖。售后服务 发货前我们会再次调试详细检查，以确保产品质量。客户收到设备后，请先检查设备是否完整，有无损坏或丢失附件。如果有问题，请拒绝接收提运。因此设备较结实耐用，如按程序操作和维护，长期使用一般不会出问题，万一出现客户无法解决的故障，我们会在交通允许的情况下及时到达，解决问题，恢复它轻松为您创造利润的功能