

滁州市凤阳县防火门 定远县钢木质防火门甲乙丙级 超大超宽防火门 无机布防火卷帘门

产品名称	滁州市凤阳县防火门 定远县钢木质防火门甲乙丙级 超大超宽防火门 无机布防火卷帘门
公司名称	安徽合盾消防设备有限公司
价格	245.00/平方米
规格参数	规格:甲级, 乙级, 丙级 颜色:可选 产地:安徽
公司地址	安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中 瑞大厦科研楼A座5层A区3101 (注册地址)
联系电话	15715690119

产品详情

安徽防火门厂家, 滁州市凤阳县钢质防火门甲乙丙级, 滁州市木质防火门, 滁州市无机布防火卷帘门, 滁州市钢质防火窗, 滁州市防盗门生产定制。

现货防火门尺寸齐全, 当天急速发货, 欢迎来电咨询订购

超大防火门可做到3000*3000,4000*5000以上, 价格优惠, 质量可靠, 证件齐全。

防火门是建筑物防火分隔的设施之一, 通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位, 对于减少火灾损失起着重要的作用。在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级, 并对其耐火极限作了规定, 甲级门不是低于1.2小时, 乙级门不得低于0.9小时, 丙级门不得低于0.6小时。

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。规格尺寸:

木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。

木质防火门的制作要求: 1) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时, 榫槽应严密嵌合, 应用胶料胶接, 并用胶楔加紧。

注: 在潮湿地区, 级品应采用耐水的酚醛树脂胶, 级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。2) 制作胶合板门(包括纤维板门)时, 边框和横楞必须在同一平面上, 面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔, 以防受潮脱胶或起霉。

3) 门的制作质量, 应符合下列规 (1) 表面应净光或磨砂, 并不得有刨痕、毛刺和锤印。

(2) 框、扇的线型应符合设计要求, 割角、拼缝应严实平整。

(3) 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单和戗槎。

