

# 六安市钢质防火门 乙级通道仓库防火门 配电房设备间甲级防火门 木质免漆成品防火门

产品名称	六安市钢质防火门 乙级通道仓库防火门 配电房设备间甲级防火门 木质免漆成品防火门
公司名称	安徽合盾消防设备有限公司
价格	245.00/平方米
规格参数	规格:甲级, 乙级, 丙级 颜色:可选 产地:安徽
公司地址	安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中瑞大厦科研楼A座5层A区3101 (注册地址)
联系电话	15715690119

## 产品详情

钢质防火门产品简介：

采用优质冷轧钢板，冷加工成型。门扇内按耐火等级要求填充耐火材料，根据用户需要可装备各种五金配件。产品表面经防锈喷涂处理后出厂，根据用户要求也可进行转印等表面处理。产品强度高，抗潮湿、兼顾防盗性、隔音性，造型美观，是各种中

建筑的理想选择。

扇上防火玻璃通用透光尺寸：150mmx940mm,也可根据用户要求镶嵌小玻、半玻、和大条玻防火门。

钢质防火入户门产品简介：

优质冷轧钢板，门扇板厚 0.8mm，门框板厚 1.2mm。门扇造型美观多样，扇内按耐火等级要求填充整体耐火门芯。配备高强度加厚隐形防火铰链、防火猫眼、无线遥控门铃、防火防盗锁。产品造型美观、防火、防盗、隔音，是高层入户门、办公用门理想选择。

木质防火门产品简介：

木质防火门类别包括：普通饰面木质防火门、三聚氰胺免漆板饰面木质防火门、装饰烤漆木质防火

## 门

普通饰面木质防火门：门框由阻燃木材制成，受火面加覆防火板，表面为中密度板饰面。门扇由阻燃木材做骨架，骨架两侧各加防火板保护，内按耐火等级要求填充耐火材料，表面为中密度板饰面。门面喷涂调和漆。成本低、加工快、自重轻、安装方便。适宜于各种高层建筑的管井门、楼梯门。

三聚氰胺免漆板饰面木质防火门：门框由阻燃木材制成，受火面加覆防火板，表面为高分子免漆板饰面。门扇由阻燃木材做骨架，骨架两侧各加防火板保护，内按耐火等级要求填充耐火材料，表面为三聚氰胺免漆板饰面，门扇边侧可采用同色或

配色PVC免漆皮收边。样式美观、颜色多样、安装方便。适宜于各种办公、商业、

高层住宅等中建筑。

装饰烤漆木质防火门：框由阻燃木材制成，受火面加覆防火板，表面为装饰三合板饰面。门扇由阻燃木材做骨架，骨架两侧各加防火板保护，内按耐火等级要求填充耐火材料，表面为装饰三合板饰面，门扇边侧同色木皮收边。门面喷涂聚氨酯漆。样式美观、花纹多样、豪华。适宜于各种办公、商业、高层住宅。

扇上防火玻璃通用透光尺寸：150mmx940mm,也可根据用户要求镶嵌小玻、半玻，异形玻璃。

玻璃防火门：

玻璃面积超过门扇面积30%的防火门称为玻璃隔热防火门，框扇材质可选用冷轧钢板或不锈钢板。

造型美观、高强度、高透光率、造价高，适用于办公、商业、医疗建筑大厅、防火分隔。

钢木质防火门：

门框采用优质冷轧薄钢板，表面可喷塑、可木纹转印，门面采用普通密度板、三合板、装饰三合板、三聚氰胺免漆板、高分子免漆板，可做雕刻造型或镶嵌木线造型。钢质门框配木质门扇，取钢质防火门、木质防火门之长，强度高、自重轻、造价低。

防火卷帘：

钢质复合防火卷帘：导轨、帘面均采用优质镀锌钢带,帘面由两层镀锌钢带内填充耐火材料辊轧复合制成，配备优质防火电机控制系统，帘面可开启疏散逃生门。特点强度高、重量大、造价高，适用于商用、民用工地建筑作为防火隔断起到水平分隔。

钢质单片防火卷帘：导轨、帘面均采用优质镀锌钢带,帘面由一层镀锌钢带辊轧制成，配备优质防火电机控制系统，相比钢质复合防火卷帘降低造价。无机防火卷帘：帘面采用优质无机防火布，帘面夹板、尾板、导轨采用优质镀锌钢板，特点帘面轻、成本低，适用于大跨度洞口，帘面可开启疏散逃生门。硅凝防火胶：达到GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》ZA2级别，GB12955-2008《

防火门》中对粘接剂耐火、安全、环保的要求，遇热膨胀弥补填充材料缝隙、成本低、操作简便、粘接力强。