

五光谱相机RedEdge-p介绍

| | |
|------|------------------------------------------|
| 产品名称 | 五光谱相机RedEdge-p介绍 |
| 公司名称 | 深圳市鹏锦科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:MicaSense 型号:Rededge-P 产地:美国 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址） |
| 联系电话 | 0755-83228715 18320930025 |

产品详情

多光谱RedEdge-p参数

重量：350克RedEdge-p+DLS2；

尺寸：8.9*7.0*6.7厘米（3.5英寸*2.8英寸*2.6英寸）；

RGB输出：5.1MP（全局快门，与所有波段对齐）；

传感器分辨率：1456*1088，（每MS波段1.6MP），2464*2056（5.1MP全色波段）；

地面采集距离：在地面以上 120 m（~400 英尺），每像素 7.7 cm（每 MS 波段）

在地面以上 120 m（~400 英尺），每像素 3.98 cm（全色波段）；

视野：49.6 ° HFOV x 38.3 ° VFOV (MS)

44.5 ° HFOV x 37.7 ° VFOV (PAN)

外部电源：7.0 V - 25.2 V

多光谱RedEdge-p参数

电源输入5/7.0/10W (待机、平均、峰值)

捕获率：每秒3次捕获原始 DNG

光谱带：蓝色 475(32)、绿色 560(27)、红色 668(14)、红边 717(12)、

近红外 842(57)。

RedEdge -P 采用了级 CFexpress 存储卡标准，可提供从 64 GB 到 2 TB 可定制大小

的可移动存储，允许连续 24 小时以上每秒持续捕获所有图像波段。对于需要多次飞行的

工作，飞行后无需将线缆插入相机或将电脑带到现场。RedEdge-P 的可移动存储让您在

几秒钟后能开始下一次飞行。飞得更低, 飞得更快, 飞得更多。