

南京飞力古尔兹长轴泵并用潜水泵

产品名称	南京飞力古尔兹长轴泵并用潜水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 流量:10000L/S 扬程:90m
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

特点和优点 电机：鼠笼式感应电机 冷却夹套：在湿式安装环境下，泵周围的液体对泵进行冷却。如果对冷却有更高的要求，或者在干式安装环境下，泵可配有冷却夹套。轴：短轴，可以消除挠曲，显著地延长了密封和轴承的寿命，减震降噪。密封：2套机械密封，独立工作，双重安全保护。使用材料是耐蚀烧结碳化钨（WCCR），具有极好的机械强度，卓越的抗磨损和耐腐蚀性能，极大限度地延长了维护周期和安全运行周期。密封磨损保护：SPIN OUT™ 监控：嵌在定子绕组中的热敏开关能防止电机过热。主轴承配有模拟温度传感器。定子室和接线盒配有泄漏传感器。接线盒：接线盒的设计融合了密封和缓冲张力的双重功能。辅助设施和设计 DOCK-CLOCK：快速安全的起吊大型潜水泵。M AS711：泵站监控系统。研磨切割、消除堵塞、布置灵活、减少成本 M系列为研磨泵，可应用于生活污水坑、污水处理站等领域

南京斯瑞莱机电设备有限公司

NP 3202 MT 3~ 640 NP 3127 HT 3~ Adaptive 486

C 3126 HT 3~ 2p

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

专利的自清洁半开式通道叶轮，是泵送大多数废水的理想之选。可通过添加 Guide-pin来获得更好的防堵塞性能。模块化设计，有很高互换性。输出功率范围大，加上N技术中叶轮和涡壳自清洁的设计特点，ITT水与污水公司为产品在各行业中的经济运行创造了机会

飞力创始于1901年，一台潜水排污泵发明者；主产品：潜水排污泵、搅拌机、曝气机，预制泵站；

技术参数 流量Q 10000L/S 扬程H 90m 介质温度40度（超过此温度另有热水泵型）淹没深度20m 介质PH值 PH6-11 介质密度1100kg/m³ 安装方式 N3231，3306，3312 NP，NS，NT，NZ N3356，3400 NT，NZ，NP

选项 防爆型设计 油室泄漏传感器 CLS 定子模拟温度传感器 PT100 支撑轴承模拟温度传感器 PT100
表面处理环氧涂层处理 锌阳极 电缆选项