

# 瑞典ABB通用变频器 ABB

产品名称	瑞典ABB通用变频器 ABB
公司名称	上海北申机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS510系列变频器 营销方式:厂家直销
公司地址	中国 上海市闵行区 光华路18弄莎海商务大厦B楼620室
联系电话	86 021 64898319 13801681267

## 产品详情

品牌	ABB	型号	ACS510系列变频器
营销方式	厂家直销	应用范围	通用

电压及功率范围 三相，208至480 v 0.75至110 kw 频率 48至63 hz 功率因数 0.98 连续负载能力 1.1 x i2n 一般应用, 1.5 x i2hd 重载应用 1.8 x i2hd for 2 /60 seconds 启动过载过载能力(最高环境温度40 ° c时) 每十分钟允许一分钟的 1.5 x i2n 重载应用允许2秒钟的 1.8 x i2n 启动应用。开关频率 1khz 4 khz , 8 khz , 12 khz 制动 r1,r2 内置制动斩波器 标配加速时间 / 减速时间 0.1至1800秒 控制方式 标量控制。防护等级 ip 21/ip54 2路模拟输入 电压信号 电流信号 2路模拟输出 0 (4)至20 ma , 负载 < 500 ?6路数字输入 12至24 v dc 由内部或外部供电 , 3路继电器输出 型号 no + nc 相关特点 内置 modbus 协议 标配 rfi 体积小 , 重量轻 , 电感量大 适应力矩变化大的离心机负载 acs550 电抗器饱和点远离额定电流范围 直流侧采用变感电抗器 风机受软件控制 两套 pid 参数在全部和部分负载时 , 可减少谐波 电机温度保护 自动抑制噪声 完善的选配件(除 otac) 相比 acs550 增加的功能 增加了火灾模式 (超越模式) 扩展了 pfc 辅助电机个数 增加了循环软启动功能 增加了用户自定义 u/f 曲线 缺省设置为平方转矩负载和磁通优化