

FZC-S-系列防水防尘防腐操作柱

产品名称	FZC-S-系列防水防尘防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	168.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1. ??????????????????????
 2. ??????????????????
 3. ??????2000m?
 4. ??????????????????????
 5. ??????????????????????
 6. ?????????????????? ??????
 7. ?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
- ?????
1. ??????????????
 2. ??????????????????????
 3. ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
 4. ??????????????????????????????????????
 5. ??????????????????????????????????????

6. ?????????????????????????????????

防水防尘防腐操作柱主要技术参数1、额定电压：AC 220V/380V2、额定电流：10A3、使用类别：AC-14、DC134、防护等级：IP655、防腐等级：WF1、WF26、引入口规格：G3/47、适用电缆外径：9mm - 14mm8、进线口方向：下进线、上进线、后进线L防水防尘防腐操作柱产品特点1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF15、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF26、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP657、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化8、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用9、内装指示灯、按钮转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表10、可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求11 开关30余种功能、用户可按要求选择12、本产品一般采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明选型指南FZC-S-A2B1D2K2L防水防尘防腐操作柱X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳AX——按钮数（不配不注）BX——电表数（不配不注）DX——指示灯数（不配不注）KX——开关数（不配不注）PX——电位器数（不配不注）X——安装方式（G：挂式；L：立式）X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）X（X）——进线口数量（螺纹规格）