

内蒙古 特种氰凝防腐防水涂料 承接工程

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古 特种氰凝防腐防水涂料 承接工程 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 13.00/公斤 |
| 规格参数 | 腾跃:25kg 特种氰凝涂料:海灰色 河北:承接工程 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

氰凝涂料又叫[氰凝防水防腐材料](#)分为环保无毒型。

氰凝防水防腐涂料也叫氰凝防水防腐材料，为环保无毒型和橡胶型，两种，主要用于防水，防腐工程施工。

氰凝防水防腐涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。既防水又能防腐的两栖产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

使用范围

1，隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

2，各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。

3，各种宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉。

4，水泥底建筑物，铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。

优异特点

1, 能在潮湿, 干燥等多种基面上施工, 具有使用寿命长, 耐候, 耐老化, 耐油污及一定的耐酸性。防水, 防腐性能优越。无毒, 无味, 无污染, 施工安全简便, 工期短等优点。

2, 防水, 防潮, 防漏, 防霉, 防腐蚀, 光滑耐磨, 固结体无毒。

3, 涂层耐酸, 碱, 盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。有优良的阻燃性, 绝缘性。

施工方式

本品为双组份; 甲料与已料混合后, 发生了化学反应, 渗透到底材内部的毛细孔内, 于底材融为一体, 形成一层结晶致密的防水, 防腐层, 封闭了水的通道和渗入, 达到了防水, 防腐效果。在泛水, 伸缩缝, 涵沟等极其重要或需要特别处理的地方, 可做增加胎体做增强处理, 完工后可做保护层或其他覆盖层。如基面过分干燥的情况下, 可以采取喷水至潮湿无明水的情况下施工, 完工后做喷水养护多次后效果更佳。

产品简介: 氰凝防水防腐涂料是一种以多异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料, 属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强, 用于混凝土水池时渗透力强, 渗透进砼中的液浆与砼的湿气相遇进行二次反应膨胀, 有较大渗透半径和固体体积比, 从而堵塞砼的毛细孔, 达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。

适用范围: 各种水池、水闸、水坑的防渗、地沟、地槽、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔的防渗、防水、防腐。各种民用建筑物, 屋顶, 内外墙, 天沟, 阳台, 下水道, 等防水, 防潮, 防腐蚀等工程。

| 项目 | 指标 |
|------------------------------------------|--------------------|
| 外观 | 海灰色液体 |
| 粘度(涂—4 粘度计), S | 80 |
| 固体含量 | 60 |
| 粘结强度/Mpa | 1.0 |
| 不透水性 | 0.3MPa 30min不透水 |
| 耐热性 (100 ±2 , 5h) | 无皱皮、起泡、剥落现象 |
| 耐酸性 (10%H ₂ SO ₄) | 复合层浸泡 48h, 无起泡、无脱落 |
| 耐碱性 (10%NaOH) | |
| 耐盐水性 (25%NaCl) | |

氰凝涂料

(适用于地下室、污水处理厂、污水池、冷却塔等建筑物的防水防腐防潮涂装防护)

型号: PH-2

又名: PN-1 氰凝防水涂料, PN-1 氰凝防腐涂料

由氰凝预聚体、添加剂、催化剂、溶剂等组成的单罐装的氰凝漆

主要特性：“漆膜坚韧具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能

*良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、盐雾性等防腐性能。

*较高的防腐性与长久性。

用途:*适用于地下室、污水处理厂、污水池、冷却塔等建筑物的防水防腐防潮涂装防护

颜色及外观:*透明、漆膜外观正常。

理论用量:约100G/M²(以50UM干膜计,不含损耗)

配比:

甲组份(漆) : 乙组份(固化剂) =25:5(质量比)

干膜厚度: 约30UM