

# GJZ100\*200\*21板式橡胶支座 阜阳国标GYZ板式橡胶支座 2022新闻

产品名称	GJZ100*200*21板式橡胶支座 阜阳国标GYZ板式橡胶支座 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

据公路桥梁板式橡胶支座的构造形式归类如下所示

球冠圆公路桥梁板式橡胶支座(TCYB系列产品)；一般公路桥梁板式橡胶支座---  
方形一般板式橡胶支座(GJZ系列产品)；环形一般公路桥梁板式橡胶支座(GYZ系列产品)

板式橡胶支座：环形四氟板式橡胶支座(GYZF4系列产品)；聚四氟乙烯板式橡胶支座；方形四氟板式橡胶支座(GJZF4系列产品)；球冠四氟板式橡胶支座(TCYBF4系列)

板式橡胶支座按胶种适用环境温度归类如下所示:

- a、氯丁胶: 适用环境温度 60 -25
- b、天然胶: 适用环境温度 60 -40
- c、三元乙丙橡胶: 适用温度 60 -45

平板式桥梁橡胶支座组装之后，应要全方位检查一下，一般需查验这五个层面：

- 1、查验是不是有平板式桥梁橡胶支座被漏装，若有漏装状况应要立刻补放。
- 2、查验平板式桥梁橡胶支座组装方位、部位（与预埋件厚钢板的触碰、橡胶支座轴线部位）、若有方位不对、部位有误等状况应许马上调节。
- 3、查验平板式桥梁橡胶支座型号规格是不是有错，是否因工作人员出错导致拿错型号规格的状况，若有型号规格不一样状况，应该马上拆换。

4、查验临时性固定不动设备是不是拆卸，以防危害平板式桥梁橡胶支座的常规组装。

5、查验四氟双翘板支座是不是引入散热膏油（禁止应用润滑脂替代散热膏油），若有不正确马上解决、拆换。发生以上状况，应立即调节和解决，保证橡胶支座组装后的常规工作中，并纪录平板式桥梁橡胶支座组装后出现的各类误差及异常现象。

道路预算定额中支座计算方式：

如果是测算价钱得话,平板式橡胶支座是按容积算的，也就是要多少钱一立方厘米。板式橡胶支座尺寸是按Mm测算的因此一个橡胶支座的容积除于1000就是这个橡胶支座企业是cm的容积。预算定额就是指在一定的技术性和结构标准下，生产制造品质的公司商品所耗费的人力资源、物力资源、资金和时间等的总量规范。即在有效的劳动力结构和有效地应用原材料和机械设备的前提下，预先规定进行企业合格产品所耗费的自然资源总数的规范，它体现一定阶段的社会生产力水准的多少。

针对每一个工程施工新项目，都计算出用量，包含基本上工和其他用人。再添加这一工程的原材料，包含基本上用材和其他原材料。针对用人的价格，是本地依据那时候不一样职位的人力资本使用价值要求的，原材料的使用价值是依据早期的价格行情制订出的成本预算价钱。

支座的拆换计划方案：

1、守先现场勘察状况，详尽查验各橡胶支座状况，包含橡胶支座部位、梁下距橡胶支座底边的相对高度等，挑选适宜薄厚的厚钢板，以确保支座更换后，梁体部位保持一致。

2、对墩柱顶部和横隔板底边开展清理清扫及打磨抛光解决，以确保置放液压千斤顶部位整洁、无尘土、整平。

3、为避免液压千斤顶功效下梁护栏板部分受力，在液压千斤顶左右均垫250\*350\*20的厚钢板2块，如液压千斤顶还无法与墩柱和横隔板触碰优良，则必须垫高相对应薄厚的厚钢板，以保障其互相触碰牢固。

4、液压千斤顶置放在每片梁体的梁端周边，尽可能挨近橡胶支座，但无法危害更换支座，而且规定液压千斤顶核心应与横隔板轴线两端对齐。以端横膈梁为轴力预制构件，用几台液压千斤顶同步吊装，在墩柱上置放薄型扁液压千斤顶，将上端构造吊装使梁体与橡胶支座摆脱，开展拆换。