

孝感市粉尘极限氧浓度LOC检测

产品名称	孝感市粉尘极限氧浓度LOC检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

粉尘爆炸检测标准

粉尘爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限。粉尘爆炸下限是指在空气中，遇火源能发生爆炸的粉尘低浓度。一般用单位体积内所含粉尘质量表示，其单位为g/m³。爆炸下限越低，粉尘爆炸危险性越大。不同种类粉尘其爆炸下限不同，同种物质粉尘其爆炸下限也随条件变化而改变。

详细介绍

【检测项目】

检测项目

水分含量 干燥减量法GB/T 6284

卡尔·费休法GB 6283

粒度分布 激光衍射法ISO 13320

粉尘云可爆性筛选试验ASTM E1226

VDI 2263-1

粉尘云小点火能GB/T 16428

ASTM E2019

BS EN 13821

IEC 1241-2-3

粉尘云小爆炸浓度GB/T 16425

ASTM E1515

BS EN 14034-3

粉尘云小着火温度GB/T 16429

ASTM E1491

BS EN 50281-2-1

IEC 1241-2-1

粉尘层小着火温度GB/T 16430

ASTM E2021

燃烧等级VDI 2263-1