

聚乙烯闭孔泡沫板 变形缝塑料填缝板 遵义货车车厢防硌垫子 2022新闻

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板 变形缝塑料填缝板 遵义货车车厢防硌垫子 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩永久变形：3.0%。

产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80~-45不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。表面具有独立细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

（四）产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。

（五）产品使用方法：施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

那聚乙烯闭孔泡沫板都是有哪些显著的不同特点呢？

- 1、是其结构是以独立方式的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比较好。
- 2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
- 3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性物质同时对碱性的物质以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。
- 4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温环境下不会融化流淌而且也能抵御低温环境而不会出现膨胀的问题。

正是这些优势特点才使得聚乙烯闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。

聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围：

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- 4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；
- 5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；
- 6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；
- 7、机场跑道之接缝板；
- 8、港口、码头、混凝土之接缝板；
- 9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；
- 10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。