

# 雨污分流用堵水气囊 管道封堵气囊 海北闭水试验用气囊 2022新闻

产品名称	雨污分流用堵水气囊 管道封堵气囊 海北闭水试验用气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、抄强膨胀性。

### 封堵气囊的使用方法

- 1、检查气囊：表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
- 4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用傳用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库

全胶充气橡胶水堵气囊采用再生橡胶硫化而成，硫化中部设置多条凸起增强堵水气囊与管道内壁的摩擦力，从而产生堵水效果。

水堵气囊优点：

1、携带方便、2、体积小、3、弹性好、4、堵水效果好、5、易操作、6、实惠。

水堵气囊全部型号：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm。

水堵气囊是否带把手：

不带把手水堵：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN200mm、DN250mm、DN600mm

带一个把手水堵：DN150mm、DN200mm、DN300mm

带两个把手水堵：DN400mm、DN500mm

全胶充气橡胶水堵气囊用自行车打气筒充气即可。因为全胶充气橡胶水堵气囊无法监测内部压力，充气时要时刻观察水堵气囊，气囊与管道内壁有摩擦力后，停止充气。注：请勿盲目充气，充气过大会损坏水堵气囊。

全胶充气橡胶水堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏，检查方法：拧紧气门箍(拧紧气针)，然后用打气筒充气，充好气后，用洗衣粉水喷涂于水堵气囊气嘴处，检查不漏气后方可放气后放到管道中充气使用。