

钢丝编织合成高压树脂管 煤气管

产品名称	钢丝编织合成高压树脂管 煤气管
公司名称	河北冀龙橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	用途:煤气管 公称外径:订做 (mm) 壁厚:5—18 (mm)
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	86-03184286222 15130879222

产品详情

用途	煤气管	公称外径	订做 (mm)
壁厚	5—18 (mm)	外观	由内树脂管+钢丝编织层+ 外保护层
长度	订做 (m)		

钢丝增强尼龙弹性体树脂管主要用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆、高压清洗机专用管。纤维增强尼龙弹性体树脂管因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化，使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。

公称内 径mm	增强层 数	外径mm		允许工作压力mpa		每米概重g/m		最 小 内 径 mm
		gpu型	xpu型	gpu型	xpu型	gpu型	gpu型	
4		11.5	9	45	20.6	164	61	55
		13	10	50	26	268	79	
6		13	10	37	11.3	190	71	75
		14.5	11	45	16	322	91	
		15.5	12	50	23.7	476	113	
8		15.5	13	35	8.2	236	99	85
		17	14	40	12.5	386	125	
		19	15	47	17.3	556	152	

10		17.5	16	26	7.0	287	147	105
		19.5	17.5	35	11	479	178	
		21.5	19	40	16.8	662	211	
12		20	19	21	6.8	367	193	143
		22	21	31	10	564	229	
		24	23	35	13.9	784	268	
16		24	23	14	5	496	257	168
		26	25	25	8	751	301	
		28	26.5	28	10	1034	348	
19		27.5	26	13	4	601	297	195
		29.5	28	20	7.6	896	347	
		31.5		22		1229		
22		31	32	11	3	739	354	225
		33	34	15	5.6	1135	411	
		35		18		1600		
25		35	35	9.5	2	796	385	256
		37	37	15	4.7	1215	439	
		39		18		1710		
32		41		8		1056		298
		43		12		1579		
		45		15		2164		
38		48		7		1186		345
		50		10		1744		
51		61		5		1514		490

注：钢丝增强聚氨酯弹性体软管（gpu）纤维增强聚氨酯弹性体软管（xpu）