

塑料UL94阻燃测试 产烟密度检测

产品名称	塑料UL94阻燃测试 产烟密度检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

我们经常会听到销售和客户说，UL94过V0或者针焰测试，那么这里的UL94过V0和针焰测试是什么呢？这里的UL94和针焰是我们常用的阻燃评价方法之一。那么我们常用的阻燃评价方法还有哪些呢？

常用阻燃评价方法有很多，常用的有氧指数，UL94 V0测试方法，针焰测试方法，灼热丝测试方法，5VA等等。我们具体来看下关于氧指数：氧指数（OI）是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧。在所规定的试验条件下在室温下材料在O₂、N₂混合气体中刚好维持发焰燃烧时的最小氧浓度以体积的百分率表示。通俗的说，其氧指数越高表明阻燃性能越好。UL94 V0测试方法，针焰测试方法，灼热丝测试方法，5VA等需要准备的样条和测试的次数较多，这里不一一细说，感兴趣的朋友可以百度一下方法和标准。希望通过文章，可以让朋友们了解到常用的阻燃评价方法。