

杭州南方水泵TD32-230/2管道循环泵

产品名称	杭州南方水泵TD32-230/2管道循环泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:南方 型号:TD32-38/2 产地:杭州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

南京斯瑞莱 南方水泵 TD管道循环泵TD系列南方品牌TD100-32/2立式管道泵循环泵
杭州南方水泵 TD管道循环离心泵

产品结构

产品采用电机与泵可分离是结构，泵部分设计为可拉出形式。所有的该类产品都配有标准电机和机械密封。电机为全封闭、风冷式标准电机。其主要尺寸符合JB/T8680标准。

产品泵体相当于一段管路。在泵进行维修时，可以用盲法兰将泵体封堵，从而不影响系统的正常运行。

产品的联接法兰尺寸符合GB/T17241.6或ISO7005-2/DIN2501标准中PN16时的有关规定。

产品的进出口直径符合有关标准尺寸。

产品的泵头是联接电机和泵的装置。其与泵体之间的密封件采用“O”型圈。

流量：0-780M³/H

扬程：0-55m 功率：1.1-110kw

型号：TD32-38/2，TD40-48/2，TD50-24/2，TD80-22/2等等

南京斯瑞莱机电设备有限公司

TD型单级管道离心泵，配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比，更不易受到泵送液体中杂质的影响。

产品设计为顶部可拉出的拆装形式，其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。

TD125和TD150产品同时提供加长轴结构和便拆式结构，TD200以上产品全部采用便拆式结构，更换机械密封无需拆卸电机。

应用

产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆，且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。

液体温度：-15 至~110 。

大工作压力：常规型为PN12巴；特殊型为PN16巴。

使用位置

TD产品在用于输送水时，其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。TD产品可以在一下位置使用：

1. 主循环泵
2. 混合环路中的泵
3. 锅炉混流泵
4. 燃气冷冻机泵
5. 部分流量过滤器泵
6. 定压系统用泵
7. 生活热水循环

TD产用用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。可以用于：

- 1) 原料的输送
- 2) 系统增压
- 3) 混合环路循环泵