

加热炉 雷下重工 按实际设计

产品名称	加热炉 雷下重工 按实际设计
公司名称	江阴市新桥石化机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷下重工 工作介质:按实际设计 设计压力:实际设计 (Mpa)
公司地址	江阴市新桥镇新华路7号
联系电话	0510-86121156

产品详情

品牌	雷下重工	工作介质	按实际设计
设计压力	实际设计 (Mpa)	设计温度	实际设计 ()
外形尺寸	实际设计 (mm)	重量	实际设计 (kg)
型号	管式加热炉		

管式加热炉是炼油厂和石油化工厂的重要设备之一，它利用燃料在炉膛内燃烧时产生的高温气焰与烟气作为热源，来加热炉管中流动的油品，使其达到工艺规定的温度，以供给原料油或油品进行分馏、裂解和反应等加工过程中所需要的热量，保证生产正常运行。例如，在常减压蒸馏装置中的常压炉和减压炉。

其特点为：1、被加热料在管内流动，仅限于加热流体；而这些流体通常都是易燃易爆的烃类物质，同锅炉加热水或蒸汽相比，危险性大，操作条件也很苛刻。

2、加热方式为直接受火式

3、只使用液体或气体燃料

4、长周期连续运转，不间断操作。