浙江京元销售ZAZM精小型电动套筒调节阀 电动调节阀 原双能

产品名称	浙江京元销售ZAZM精小型电动套筒调节阀 电动调节阀 原双能
公司名称	浙江京元阀门有限公司
价格	1788.00/台
规格参数	品牌:浙江京元阀门 型号:ZAZM 规格:DN25-DN450
公司地址	瓯北街道和三村(永嘉县罗浮汽车零件有限公司 内)
联系电话	18969738909

产品详情

ZAZN电动双座调节阀

一、电动调节阀概述

ZAZP、ZAZN、ZAZM型电动(单座、双座、套筒)调节阀,是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的自动调节控制。本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN20~300mm;适用流体温度有-40~+450 ;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型;流量特性有等百分比(对数)性、直线性

二、电动调节阀主要零件材料

材料供号C(WCB)P(304)R(316)

阀体、阀盖

零件

阀芯、阀座

阀杆

填料

垫片

推杆、衬套

适用介质

常温型

高温型

三、电动调节阀 主要技术参数

适用

工况

公称通径mm20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

阀座直径mm20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 额定流量 系数Kv单座5 8 12 20 32 50 80 120 双座 16 25 40 10 63 100 16 套筒全量 15 35 50 1: 0.6 20 9 30 额定行程L(mm)10 16 25 执行器型号DKZ-3 DKZ-31

10

48/37

出轴推力Nm4000 4000 4000 6400 6400/ 全行程时间S₈ 12.5 20 32

电源电压AC220V 50Hz

输入信号4~20mA DC 0~10mA DC

输入阻抗 型:200 型:250

作用模式电开式(K)型、电关式(B)型

^{流量特性}等百分比、直线、快开性

允许泄漏量(L/h)单座 10-4×阀额

固有可调比R30:1

公称压力PN(MPa)1.6 2.5 4.0 6.4