

高原25KW交流同步柴油发电机

产品名称	高原25KW交流同步柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原25KW交流同步柴油发电机

大泽动力柴油发电机主要源是引进国外先进技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的很大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

型号： TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组的起动注意事项

柴油发电机组每次起动前应进行如下项目检查,以尽早地排除故障隐患,避免事故发生：

- 1) 检查柴油机各部分是否正常,包括:外观,管路,连接部分等。
- 2) 检查电动起动系统电路接线是否正确,蓄电池的电力是否充足。
- 3) 必须检查机油位,柴油位,冷却液位.不足的应按照要求和规定加至规定平面.油路和水路开关应在打开状态。
- 4) 柴油机必须空载起动.

因为正常起动时受四个因素的影响：.是蓄电池的型号与实际电量;二是：环境温度.它影响蓄电池的放电率和柴油机起动阻力矩;三是：起动阻力矩.它包括内摩擦阻力矩,初始压缩阻力矩和使发动机从静止状态加速到起动转速所需克服的惯性力矩.四是：起动马达的标定功率.它是用来克服起动阻力矩使柴油机起动的动力装置,能量完全来自蓄电池.所以柴油机带负载起动时增加了起动阻力矩,导致起动马达负荷工作,这是不允许的。