

TPE的阻燃测试 耐老化检测

产品名称	TPE的阻燃测试 耐老化检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

TPE的阻燃测试 UL测试结果为 HB 是什么级别的？HB是UL标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。按UL94规格判定的材料阻燃性水平。试验类型包括HB、V、5V等。等级由低到高依次为HB、v-2、v-1、v-0、5VA、5VB。阻燃材料一般是指V-0以上的材料。HB试验、V试验和5V试验各不相同，但卡上有时会将2个试验结果合并起来（如“V-0、5VA”）。所以HB等级是比较低的。阻燃TPE材料主要应用在电线电缆护套料，电线外被料，手机数据线，USB插头，耳机线，音频线等等线材应用。那么TPE的阻燃效果能达到具体的标准要求吗?下面tpe厂家给大家分享。1、具有优良的弹性和柔韧性，高强度，手感细腻爽滑;不粘灰。2、阻燃优良：具有优良的阻燃性能，可以达到UL94 V0 V1等级。3、具有良好的物理性能，耐高低温：-50 -125 。4、具有抗UV、耐老化、耐酸碱、耐疲劳性。5、比重轻，易于加工、流动性好、易着色。适用于押出挤出加工成型。