

阿克苏地区大型养牛基地降温风机赛科龙风机

产品名称	阿克苏地区大型养牛基地降温风机赛科龙风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:百牧 尺寸:72寸 功率:2.2kw
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

减少热应激的实用方法可分为遮荫、通风和降温。可以从减少热暴露中受益的奶牛聚集的常见区域是饲养区、饲料区和闲逛区。

风扇和自动喷水灭火系统的安装经常被宣传为解决热应力问题。在许多情况下，机械解决方案可能会带来显着的好处，但这将涉及资本投资和运营成本的增加。在太多的农场中，在对基本通风进行简单改进之前就安装了风扇，例如打开侧面入口通风和山脊出口通风或减少建筑物周围的植被和树叶。只有在考虑并实施了自然通风改进后，才应考虑安装机械解决方案。

呼吸速率和体温都是评估奶牛在温暖天气中管理热量产生和损失的好方法。

个体奶牛的反应会有所不同，并且全天情况会发生变化。您可以观察和记录呼吸频率或测量中不同时间的体温，以评估奶牛应对天气条件和降温做法的能力。

您还可以监测每日产奶量，但产奶量下降通常会在奶牛开始经历热应激两天或更长时间内延迟。

经历轻度热应激的奶牛可能根本不会出现临床症状。

经历严重热应激的奶牛通常张着嘴呼吸，伸着脖子喘气。他们昏昏欲睡，可能显得不稳定。

牛舍风机在养殖行业中使用频繁，要想发挥出牛舍风机的用途，在安装上是很关键的，这也是很多厂家所关心的问题，如果在安装中出现一点失误，这将直接影响到牛舍风机的使用，为了在以后的安装中避免这种情况，下面就让我们跟随小编的脚步去了解一下其正确的安装方法吧!

1、对于牛舍面积较大、通风降温要求较高的牛舍，可以采用横向湿帘降温系统：如果牛舍超宽、降温效果不明显时，可在此基础上把两边的山墙也改成湿帘，降温效果。对于牛舍面积较小、降温要求不太高的牛舍，可采用纵向湿帘降温系统。

2、外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。

3、如果采用湿帘墙加负压风机方式降温，牛舍应尽可能密闭。如果不密闭，牛舍内不能产生负压，导致通过湿帘的冷风减少，牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍，达不到降温的作用。

综上所述，就是有关牛舍风机安装方法的全部内容了，希望对您有所帮助。您的支持就是我们大的动力，如果您对我们的产品感兴趣，欢迎致电咨询。