

# 抗浮消防水箱操作流程黑河

产品名称	抗浮消防水箱操作流程黑河
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

抗浮消防水箱操作流程黑河 地埋式箱泵一体化消防恒压给水设备中的装配式不锈钢水箱箱体或复合不锈钢水箱箱体，通常是由不锈钢或复合不锈钢底板、侧板、顶板用不锈钢螺丝或镀锌螺丝装配而成，而且底板、侧板、顶板分别是由若干不锈钢或复合不锈钢模压块按一定的模数和密封条装配而成，以满足储水的需要。抗浮消防水箱操作流程黑河 地埋式箱泵一体化适用

1、当地供水部门允许串接叠压供水设备的区域

2、各种剃成、高层建筑生活用水和办公用水等的增压泵房

3、已有的传统水池、水箱增压供水方式的改造 4、各类工矿企业的生产、生活用水的增压泵房

前两种大多是水泵、管道、阀门及控制柜的简单组合。抗浮消防水箱 一组水泵组的吸水管路应有两条，一用一备。当其中一条损坏或检修时另一条吸水管应能通过全部设计水量；每条吸水管路均应放置在集水坑内，集水坑在钢筋混凝土基础制作时预留，深度不小于500mm，长和宽根据水泵。