

住宅小区配电柜内部密封剂，防潮防尘封堵材料

产品名称	住宅小区配电柜内部密封剂，防潮防尘封堵材料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-230 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

电力工程高分子材料堵漏原材料选用高分子材料高聚物缩聚反应技术性，灵活运用高分子材料高聚物凝结成形后防潮、防水、绝缘层、耐老化等特性对电器设备底端间隙产生充足密封性以实现各种各样条件下稳定及其安全系数；能承受当然环境温度冻融和各种各样极端自然环境，具备不形变、不质变、不裂开的特性；与各种各样金属材料、绝缘套管材料均可密切黏合，且不造成欠佳化学变化；是电力网电器设备安全性运作，防水堵漏工作的优质挑选计划方案，工程施工简单，1人可实际操作，不用依靠别的协助(电、火和水等)。

电气控制柜高分子材料堵漏原材料运用于电气设备电力企业柜体、户外环网柜、电动式闸刀开关箱、高低压开关柜、汇控模块柜、变配电室外端子箱、组织操作箱、配电网室外环网柜等柜体、大城市地下综合管廊、加工厂、高层住宅和商业建筑主控室电气柜、过墙孔眼和电缆沟等壳体底版位置的防潮、防水、防火安全和避免动物步入的堵漏。

电气控制柜高分子材料堵漏原材料特性特点

密切黏合：原材料堵漏于带线缆的底版位置，产生防护层，耐腐蚀反映，防水且防潮

构造平稳：纤维材料特性平稳，成形后有延展性、不容易损坏

使用寿命长久：成形后不形变、耐紫外光、耐温度差，使用寿命 10年

工程施工简单：堵漏于各种各样壳体底版上，是电器设备安全防护理想化挑选，二次打孔简单便捷，便于维护保养与工程施工。

安全系数高：防潮、防水、防污、避免动物侵蚀，防火阻燃

流通性好：混和后的原材料注浆进箱体后可以全自动罩光漆

抗极端自然环境：可承受各种各样温度差大、湿气太重等极端自然环境，耐腐蚀

电气控制柜高分子材料堵漏原材料环境保护零污染，具有防潮、防水、防精华露、防火安全、耐腐蚀、电缆线结构加固、抗击穿电压等作用。因而很多应用于电力电气领域，是各种各样壳体堵漏不二选择的原材料。