

美国红狮智能电流、电压 CUB5

产品名称	美国红狮智能电流、电压 CUB5
公司名称	上海矢量自动化有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:美国红狮 产品型号:CUB5PB00 测量精度:0.1%满量程
公司地址	大宁路660弄18号103丙室
联系电话	021-69126709 13501716803

产品详情

品牌	美国红狮	产品型号	CUB5PB00
测量精度	0.1%满量程	结构型式	模块化
显示方式	5位LCD (可选背光) 显示	外形尺寸	75X40 (mm)
开孔尺寸	68X33 (mm)		

cub5系列 - 5位小型数字模拟电压电流表

过程量、电压、电流信号输入 最小值和最大值捕捉显示功能
lcd显示, 反射式或绿/红色背光照明 显示数字高度0.48 (12.2mm) 可选开关量输出卡
可选串行通讯卡(rs - 232/rs - 485) 工作电压9 - 28vdc 前面板按键设置或crimson软件设置
预置报警输出时显示颜色可变功能 面板nema 4x/ip65 防护产品介绍 cub5的完整的用户设置功能、可选继电器输出功能以及可选通讯功能, 可以使用户可根据具体需求进行自由设定, 满足不同范围的工业应用。cub5根据接收的信号, 按照设定的工程单位精确显示。cub5集成了最小值/最大值捕捉显示、偏移量显示、工程单位显示和可编程用户输入等诸多功能。通过设置, 可以以手动或自动方式在多个显示值之间切换。cub5数字显示高度0.48 (12.2mm)。lcd有两种型式可选, 反射式或红/绿色背光灯。背光灯模式下, 显示颜色和强度均可设定。通过可选的扩展卡, 用户可以轻松扩展cub5的功能。可现场安装的开关量输出卡, 可以使cub5具有设定点功能, 串行通信卡使 cub5具备rs - 232/rs - 485通信功能。cub5可以使用红狮的小型在线安装电源模块mlps1000供电, 它可直接安装在cub5背面的接线端子上。mlps1工作电压85—250vac, 可输出400ma电流, 可驱动仪表和传感器。 电流信号
cub5i是dc电流表。输入电流有四个范围可选, 用户可通过跳线和软件在0 - 200 μ a, 0 - 2ma, 0 - 20ma, 0 - 200ma进行选择。在选择输入范围的时候, 应该注意选择的范围包含输入的最大值。过程量信号 cub5 p是一个dc过程量信号测量仪表。用户通过跳线和软件可以选择输入信号电流/电压的范围, 0 - 10v, 0 - 20ma或0 - 50ma.用户选择的输入范围, 应该包含输入的最大值。 电压信号
cub5v是直流dc电压表。输入电压有四个范围可选, 用户可通过跳线和软件在0 - 200mv, 0 - 2v, 0 - 20v, 0 - 200v进行选择。在选择输入范围的时候, 应该注意选择的范围包含输入的最大值。

