

车载10KW柴油发电机轻型体积小

产品名称	车载10KW柴油发电机轻型体积小
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载10KW柴油发电机轻型体积小

大泽动力发电机适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-72db以下。专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

发电机组的工作原理是在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

发电机输出特性是以转速为基准，输出电压保持恒定时，发电机的输出电流经过整流后与转速的关系。通过它可以知道发电机在不同转速下输出电流的大小；

· 转速达到一定值时，发电机才有电流输出，此转速被称为零电流转速，又称建压转速。保持发电机输

出电压一定时，随着转速的增加，输出电流逐渐增加，当转速到一定值时，输出电流不再增加。此时电流值为大输出值。发电机的额定电流值（使用电流）一般规定为大输出的。

使机组在空载情况下运行3-5min，确保机组有足够的时间冷却停机。只有在主开关处于自动位置时，控制器所具有的可编程冷却停机计时器才起作用。

当机组是由远程开关或自动切换开关发信号停机时，机组在冷却周期内将继续运行。