

LHR/B-100D便携式洛/布氏硬度计

产品名称	LHR/B-100D便携式洛/布氏硬度计
公司名称	苏州格斯特机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:布氏硬度计 型号:LHR/B-100D
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 桐泾北路26-6恒峰大厦F537
联系电话	86 0512 69132136 13962176691

产品详情

产品类型	布氏硬度计	型号	LHR/B-100D
测量范围	HB (90--646)、HL (170--960)		

产品说明

产品简介：lhr/b-100d便携式洛/布氏硬度计

主要功能 依据里氏硬度测量原理，开机即显示洛氏(布氏)测量界面；可直接用洛氏或布氏标准硬度块进行仪器的示值校准； 大屏幕128×64图形点阵液晶显示，菜单式操作，信息丰富、直观； 高亮度led背光方便在光线灰暗环境使用； 适用于专门测量hrc和hb值；usb接口方便、快捷的与pc机进行数据的处理； 低功耗设计，自动休眠、自动关机等节能功能；普通电池供电，待机时间100小时，携带方便适合野外作业；配备数据处理软件，满足质量保证活动和管理的更高要求。

名称 技术数据

测量范围 hb (90--646)、hl (170--960)

测量方向 360 (垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)

硬度制式 布氏 (hb)、里氏 (hl)

数据存储 可存储最大1000组 (冲击次数1--32) 硬度测量数据

工作电压 3v (2节aa号普通电池)

持续工作时间 约100小时（不开背光时）

外形尺寸 141*80*33mm（主机）

标准配置

主机 1台g型冲击装置 1支标准布氏硬度块1支5#碱性电池 2节

小支承环 1个

尼龙刷 1个

选配件

异型支撑环

pc通讯软件