

里氏硬度计 里氏硬度计

产品名称	里氏硬度计 里氏硬度计
公司名称	苏州格斯特机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:LHL-150 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 桐泾北路26-6恒峰大厦F537
联系电话	86 0512 69132136 13962176691

产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	LHL-150
测量范围	170 ~ 960HLD	重量	166 (kg)

产品说明

功能特点

独特专利设计更方便您测试读数

自动识别冲击方向

自动识别冲击装置种类 (d、dc、d+15、c、g、dl、e)

具有示值软件校准功能

多达1000组数据存储，并有时间注释

可预设硬度值上、下限，超出范围自动显示，方便用户批量检测

有电压显示和欠压提示，并能欠压自动关机

锂离子充电电池，无记忆效应

全中文显示，采用背光液晶显示器，便于暗环境使用

usb接口可连微机进行数据处理和打印

可选配微机软件，满足质量管理的更高要求

应用领域

汽车制造及交通运输、机械及电力、石油化工、航空及造船、金属加工、计量检测、模具制造

技术参数

硬度制式：里氏、布氏、洛氏a、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏

上下限设置范围：170 ~ 960hld

测量方向：360°

充电时间：8个小时（有过充保护）

充电电源：5v，1.2a，6w

环境温度：0 ~ 40

外形尺寸：128 × 37 × 23.3 (mm)

重量：166g

标准配置

主机、d型冲击装置及连线、电源适配器、小支承环、尼龙刷、里氏硬度计高块及证书、usb通信兼充电电缆

可选附件

7种冲击装置、各种异型支撑环