

# 15KW三相车载静音柴油发电机

产品名称	15KW三相车载静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 15KW三相车载静音柴油发电机

大泽动力三相静音发电机,控制系统会自动将机组停掉,发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机组上,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机组以及传感器连接,分别显示电参数和机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。

发电机与机曲轴同轴安装,就可以利用机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的机和发电机控制、保护器件和回路。

型号 TO18000ET

1. 发电机参数
2. 额定功率：15KW
3. 备用功率：16KW
4. 额定频率：50HZ

5. 额定电压：220/380V
6. 结构类型：静音款
7. 功率因素：0.8/1
8. 相 数：单/三相
9. 直流输出：12-8.3 ( V-A )
10. 发动机参数
11. 绝缘等级：F
12. 启动方式：电启动
13. 燃油型号：0#或-10#柴油
14. 调速方式：机械调速
15. 冷却方式：空气冷却
16. 额定转速：3000r/min
17. 缸体结构：双缸、四冲程
18. 燃烧系统：直喷式
19. 发动机型号 TO2V92
20. 耗油量： 205g/kw.h
21. 油箱容积：32L
22. 机油容积：2.2L
23. 整机参数
24. 工作时间：8-12H
25. 噪音 ( db ) 7M 68-75
26. 燃油表： 有
27. 电压表： 有
28. 输出指示灯：有
29. 机器重量：295kg
30. 外形尺寸：1250\*650\*760mm

所谓成套设备，是指发电机组由一些独立的部件组合而成，并且所有这些独立部件的品质和性能对发电机组的品质和性能均有着重要的影响。只有优质的机 优质的发电机 优质的控制系统 优质的成套工艺才能终等于优质的发电机组。在机组停机后，必须对机组的冷却系统、润滑系统、燃油系统、进气系统、排气系统、起动系统及其它系统按机组起动前的检查工作进行一次全面的检查，以确保机组处于正常的待机状态。如机组需自动启动，控制器的启动旋钮设置在“ AUTO (自动) \”位置。