

PETG 韩国SK WP-65 包装板材 电绝缘 耐高温热水杯

产品名称	PETG 韩国SK WP-65 包装板材 电绝缘 耐高温热水杯
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	13.70/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:韩国SK 牌号:WP-65
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PCTG具有玻璃一样的透明度和接近玻璃的密度，很好的光泽度，耐化学腐蚀，耐冲击，并且容易加工，能注射成型、注拉吹成型和挤吹成型。还能够产生独特的形状、外观和特殊效果，比如鲜亮的颜色、磨砂、大理石纹理、金属光泽等。而且还可以利用其它聚酯、弹性塑料或ABS进行重叠注塑成型。

加工注意事项 模温：建议使用冻水冷却模具，模温范围：15~40。

螺杆转速：较低的螺杆转速可防止胶料温度过高，建议选用：60 - 90RPM； 缓冲层(Cushion size)：建议使用5 - 10mm的缓冲层范围，一方面可防止材料因停留时间过长而降解，另一方面可减少注塑压力的损失；

停留时间：胶料在炮筒中的停留时间应控制在5分钟之内，否则应打清空胶才可啤塑；

背压：适当的背压可加强胶料的塑化及有帮助排气的功能，建议选用：5 - 10kgf/cm²；